

LÜERS F 700 P, Flockungsmittel Pulver

Professionelles Flockungsmittel auf Basis von Aluminiumhydroxychlorid, Aluminum Chlorohydrate (ACH)
Aluminiumgehalt von ca. 24,4–25,4 Gewichtsprozent.

ACH ist bereits teilweise neutralisiert und verbraucht bei der Flockung üblicherweise weniger Alkalinität.

Anwendung:

F 700 P in Wasser auflösen.

Empfohlene Einsatzmenge: 2,5 kg in 25 l Wasser einrühren.

Bei kontinuierlicher Flockung in Dosierstation:

Dosierpumpe auf 0,5 - 1,0 ml F 700 P je 1 m³ Umwälzwasser einstellen.

Wird F 700 P mehr verdünnt, muss die Lösung innerhalb 1 Woche verbraucht werden.



[Zum Produkt](#)

Professionelles Flockungsmittel auf Basis
von Aluminiumhydroxychlorid, Aluminum Chlorohydrate
(ACH)
Aluminiumgehalt von ca. 24,4–25,4 Gewichtsprozent.

ACH ist bereits teilweise neutralisiert und verbraucht bei
der Flockung üblicherweise weniger Alkalinität.

Anwendung:

F 700 P in Wasser auflösen.

Empfohlene Einsatzmenge: 2,5 kg in 25 l Wasser
einrühren.

Bei kontinuierlicher Flockung in Dosierstation:

Dosierpumpe auf 0,5 - 1,0 ml F 700 P je 1 m³

Umwälzwasser einstellen.

Wird F 700 P mehr verdünnt, muss die Lösung innerhalb
1 Woche verbraucht werden.



Varianten

Gebinde	5 x 2,5 kg Beutel
---------	-------------------

Produktdaten

Einheit	Stk
Artikelgewicht	13,00 kg
Inhalt	12,5 kg
Produktkategorie	Wasseraufbereitung / Flockungsmittel
E-Commerce Kategorien	Flockungsmittel