LÜERS F 700 P, Flockungsmittel Pulver

Professionelles Flockungsmittel auf Basis von Aluminiumhydroxychlorid, Aluminum Chlorohydrate (ACH)
Aluminiumgehalt von ca. 24,4–25,4 Gewichtsprozent.

ACH ist bereits teilweise neutralisiert und verbraucht bei der Flockung üblicherweise weniger Alkalinität.

Anwendung:
F 700 P in Wasser auflösen.
Empfohlene Einsatzmenge: 2,5 kg in 25 l Wasser einrühren.

Bei kontinuierlicher Flockung in Dosierstation:
Dosierpumpe auf 0,5 - 1,0 ml F 700 P je 1 m³ Umwälzwasser einstellen.
Wird F 700 P mehr verdünnt, muss die Lösung innerhalb 1 Woche verbraucht werden.

Zum Produkt

Professionelles Flockungsmittel auf Basis von Aluminiumhydroxychlorid, Aluminum Chlorohydrate (ACH)
Aluminiumgehalt von ca. 24,4–25,4 Gewichtsprozent.

ACH ist bereits teilweise neutralisiert und verbraucht bei der Flockung üblicherweise weniger Alkalinität.

Anwendung:
F 700 P in Wasser auflösen.
Empfohlene Einsatzmenge: 2,5 kg in 25 l Wasser einrühren.

Bei kontinuierlicher Flockung in Dosierstation:
Dosierpumpe auf 0,5 - 1,0 ml F 700 P je 1 m³ Umwälzwasser einstellen.
Wird F 700 P mehr verdünnt, muss die Lösung innerhalb 1 Woche verbraucht werden.



Varianten

Gebinde	5 x 2,5 kg Beutel

Produktdaten

Einheit	Stk
Artikelgewicht	13,00 kg
Inhalt	12,5 kg
Produktkategorie	Wasseraufbereitung / Flockungsmittel
E-Commerce Kategorien	Flockungsmittel

Verfügbare Verpackungen

Verpackung	Inhalt je Verpackung
Europalette (30 Stk.)	30,00 Stk

Lüers Marketing und Vertriebs-GmbH
Pehmertanger Weg 1-3
26169 Friesoythe

Amtsgericht Oldenburg
Geschäftsführer: Egon Lüers
Tel.: +49 4491 9290-0
E-Mail: info@lueers-mv.de

VAT: DE117828260
HRB Nr: 151167

Landessparkasse zu Oldenburg
IBAN: DE88 2805 0100 0041 4130 06
BIC: SLZODE22XXX