

Flüssigkeitsstrahl-Feststoffpumpe Storz 52 C, fahrbar

Fahrbares Einspülgerät für Filtermaterial mit Storz-52-C-Anschlüssen, Trichter Ø 554 mm und maximal 8 mm Partikelgröße. Wahlweise GJS oder CrNi-Stahl. Ohne Schläuche und Rohrleitungen.



[Zum Produkt](#)

Fahrbares Einspülgerät für Filtermaterial, Storz 52 C auf Treib- und Gemischseite, Trichter Ø 554 mm. Maximale Partikelgröße 8 mm. Ohne Rohrleitungen und Schläuche.



Varianten

material	GJS (EN-GJS-400-15), CrNi-Stahl (1.4581 / 1.4571)
----------	---

Produktdaten

Einheit	Stk
[KOE-181001-473120] Flüssigkeitsstrahl-Feststoffpumpe Storz 52 C, fahrbar (CrNi-Stahl (1.4581 / 1.4571))	
Artikelgewicht	42,00 kg
Inhalt	Nicht angegeben
[KOE-184001-473140] Flüssigkeitsstrahl-Feststoffpumpe Storz 52 C, fahrbar (GJS (EN-GJS-400-15))	
Artikelgewicht	36,50 kg
Inhalt	Nicht angegeben
Produktkategorie	Wasseraufbereitung
E-Commerce Kategorien	Technik